

Aranet MINI

Maksimal sensor antal 12

Barometer Indbygget

Alarm type Indbygget lydalarm

Hukommelse 10+ år med 12 sensorer

Modtager følsomhed -130 dBm

Kanaler

Kanal 1: 868,85 MHz

Kanal 2: 869,05 MHz

Grafikinterval

Temperatur -40 ° C til 120 ° C / -40 ° F til 248 ° F

Fugtighed 0% til 100%

Tryk 280 hPa til 1050 hPa

Dataopløsning

Temperatur 0,1 °

Luftfugtighed 1%

Tryk 1 hPa

Databeskyttelsesadgangskode til indstillingsskærm, kryptering for data

Kommunikation USB-kabel til pc

Strømindstillinger

Vekselstrømsadapter

USB-kabel fra pc

Indbygget batteri (backup strøm op til 8 timer)

Driftstemperatur 0 ° C til 40 ° C / 32 ° F til 104 ° F

Driftsfugtighed 0% til 100% ikke-kondenserende

Interface sprog Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Portugisisk, Lettisk

Vis 480x272 px, 4,3 tommer, resistiv

Dimensioner 79x137x27 mm / 3.11x5.4x1.06 i w / o stand

Porte 2 USB mikro B

Vægt 180 g / 6,4 oz uden stativ

Konstruktion ABS Plastic

Beskyttelsesklasse IP40

CE / FCC / IC-mærkning Ja

Inkluderet vekselstrømsadapter med USB-kabel, stand

Yderligere kan bruges som skærm til Aranet PRO